

Serie 183

Segnalatori luminosi

Ø 60



Le lampade della serie 183 sono **compatte** ma allo stesso tempo **molto luminose**. Il design è lineare ed armonico.

Semplici da installare e cablare grazie alla **morsettiera estraibile** ed al **fissaggio diretto** su foro Ø 22 mm.

Illuminazione con LED ad alta luminosità. La particolare configurazione meccanica la protegge da manomissioni.

Caratteristiche **tecniche**

Conformità

Direttiva CEE 2014/35 Bassa tensione - Direttiva CEE 2014/30
Compatibilità elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento

EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 -
EN 60068.2.6 - EN60068-2-27 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale

Policarbonato

Tensione di impiego

max 250 V

Grado di protezione

IP 65 (se correttamente montata)

Protezione contro shock elettrici

classe II, isolamento di sicurezza (IEC 536)

Tenuta alle vibrazioni

minimo 2 g (10-150 Hz)

Temperatura di lavoro

- 20° C + 50° C

Colori calotte



Collegamenti

con morsetti a vite e serrafilo. Sezione max 1,5 mm²

Dimensioni

(Ø x sporgenza) Tipo A, 62 mm x 69 mm - Tipo F, 62 mm x 55 mm

LAMPADE LED **LUCE PROGRAMMABILE**

La lampada è normalmente fornita con luce lampeggiante , per modificare la funzione spostare il ponte interno.



Caratteristiche **tecniche**

Illuminazione

Ottenuta con LED ad alta luminosità

Frequenza di lampeggio












circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto)

Alimentazione

24 V DC / AC

Durata

> 50.000 ore lavoro

COLORE	Codici e dati per l'ordinazione		COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	BA42-BL	BF42-BL		BA642BL	BF642BL
	BA43-BL	BF43-BL		BA643BL	BF643BL
	BA44-BL	BF44-BL		BA644BL	BF644BL
	BA45-BL	BF45-BL		BA645BL	BF645BL
	BA46-BL	BF46-BL		BA646BL	BF646BL
	BA49-BL	BF49-BL			

LAMPADE LED **LUCE FISSA**

Caratteristiche **tecniche**

Illuminazione

10 LED rimovibili alta luminosità

Alimentazione

24 V DC / AC ; 115 V AC ; 230 V AC

Assorbimento

24 V, 35 mA | 115 V, 30 mA | 230 V, 22mA

COLORE	Codici e dati per l'ordinazione			COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC			24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BA12424	BA12430			BF12424	BF12430
	BA13424	BA13430			BF13424	BF13430
	BA14424	BA14430			BF14424	BF14430
	BA15424	BA15430			BF15424	BF15430
	BA16424	BA16430			BF16424	BF16430
	BA19424	BA19430			BF19424	BF19430

Alta luminosità

COLORE	Codici e dati per l'ordinazione			
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC		
	BA12H4B	BA12H4G		
	BA13H4B	BA13H4G		
	BA14H4B	BA14H4G		
	BA15H4B	BA15H4G		
	BA16H4B	BA16H4G		
	BA19H4B	BA19H4G		

LAMPADE LED **LUCE FISSA** CALOTTA NEUTRA

Caratteristiche **tecniche**

Illuminazione

10 LED rimovibili alta luminosità

Alimentazione

24 V DC / AC ; 115 V AC ; 230 V AC

Assorbimento

24 V, 35 mA | 115 V, 30 mA | 230 V, 22mA



COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BA612424	BA612430
	BA613424	BA613430
	BA614424	BA614430
	BA615424	BA615430
	BA616424	BA616430
	BA19424	BA19430

COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BF612424	BF612430
	BF613424	BF613430
	BF614424	BF614430
	BF615424	BF615430
	BF616424	BF616430
	BF19424	BF19430

Alta luminosità



COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BA612H4B	BA612H4G
	BA613H4B	BA613H4G
	BA614H4B	BA614H4G
	BA615H4B	BA615H4G
	BA616H4B	BA616H4G
	BA19H4B	BA19H4G

COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BF612H4B	BF612H4G
	BF613H4B	BF613H4G
	BF614H4B	BF614H4G
	BF615H4B	BF615H4G
	BF616H4B	BF616H4G
	BF19H4B	BF19H4G

LAMPADE LED **LUCE LAMPEGGIANTE**

La lampada è normalmente fornita con luce lampeggiante , per modificare la funzione spostare il ponte interno.

Caratteristiche **tecniche**

Illuminazione

Ottenuta con LED ad alta luminosità

Frequenza di lampeggio

circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto)

Alimentazione

24 V DC / AC ; 115 V AC ; 230 V AC

Assorbimento

24 V, 35 mA - 115 V, 20 mA - 230 V, 22mA

COLORE	Codici e dati per l'ordinazione			COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC			24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BA22424	BA22430			BF22424	BF22430
	BA23424	BA23430			BF23424	BF23430
	BA24424	BA24430			BF24424	BF24430
	BA25424	BA25430			BF25424	BF25430
	BA26424	BA26430			BF26424	BF26430
	BA29424	BA29430			BF29424	BF29430

Alta luminosità

	COLORE	Codici e dati per l'ordinazione		
		24 V DC-AC	115 / 230 V AC	
		BA22H4B	BA22H4G	
		BA23H4B	BA23H4G	
		BA24H4B	BA24H4G	
		BA25H4B	BA25H4G	
		BA26H4B	BA26H4G	
		BA29H4B	BA29H4G	

LAMPADE LED **LUCE LAMPEGGIANTE** CALOTTA NEUTRA

La lampada è normalmente fornita con luce lampeggiante , per modificare la funzione spostare il ponte interno.

Caratteristiche **tecniche**

Illuminazione

Ottenuta con LED ad alta luminosità

Frequenza di lampeggio

circa 1,4 Hz (84 lampeggi al minuto)

Alimentazione

24 V DC / AC ; 115 V AC ; 230 V AC

Assorbimento

24 V, 35 mA - 115 V, 20 mA - 230 V, 22mA



COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BA622424	BA622430
	BA623424	BA623430
	BA624424	BA624430
	BA625424	BA625430
	BA626424	BA626430
	BA29424	BA29430

COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BF622424	BF622430
	BF623424	BF623430
	BF624424	BF624430
	BF625424	BF625430
	BF626424	BF626430
	BF29424	BF29430

Alta luminosità



COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BA622H4B	BA622H4G
	BA623H4B	BA623H4G
	BA624H4B	BA624H4G
	BA625H4B	BA625H4G
	BA626H4B	BA626H4G
	BA29H4B	BA29H4G

COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	
	24 V DC-AC	115 / 230 V AC
	BF622H4B	BF622H4G
	BF623H4B	BF623H4G
	BF624H4B	BF624H4G
	BF625H4B	BF625H4G
	BF626H4B	BF626H4G
	BF29H4B	BF29H4G