

Serie 220

Segnalatori luminosi da pannello

Ø 30



Ridotte dimensioni, grande luminosità, linea elegante.

La possibilità di un cablaggio perpendicolare permette installazioni particolarmente compatte e un montaggio semplice e rapido.

Illuminazione con **LED ad alta efficienza**, luce fissa o lampeggiante.

Caratteristiche **tecniche**

Conformità

Direttiva CEE 2014/35 Bassa tensione - Direttiva CEE 2014/30
Compatibilità elettromagnetica - Direttiva CEE 2006/42 Macchine

Norme di riferimento

EN 60947.5.1 - EN 60204.1 - EN 60073 - EN 60529 -
EN 60068.2.6 - EN60068-2-27 - EN ISO 7731 - EN 981 - IEC 536

Materiale

Policarbonato

Grado di protezione

IP 20 (installata IP 65)

Alimentazione

24 V DC/AC

Illuminazione

Led ad alta efficienza

Colori delle gemme



Dimensioni

(Ø x sporgenza) 30 x 30 mm

Temperatura di lavoro

- 20° C + 50° C

Tenuta alle vibrazioni

Min 2g (10-150 Hz)

Collegamenti

Con morsetti a vite e serrafilo

SEGNALATORI LUMINOSI DA PANNELLO

Montaggio facile e rapido, possibile anche su pannelli con spessore 15 mm.
Permette installazioni compatte. Una vasta gamma di accessori per una applicazione personalizzata.



Rapido **montaggio**



vari colori...



Luce fissa



COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	COLORE	Codici e dati per l'ordinazione
	CD S124B		CD S6124B
	CD S134B		CD S6134B
	CD S144B		CD S6144B
	CD S154B		CD S6154B
	CD S164B		CD S6164B
	CD S194B		

Luce lampeggiante



COLORE	Codici e dati per l'ordinazione	COLORE	Codici e dati per l'ordinazione
	CD S224B		CD S6224B
	CD S234B		CD S6234B
	CD S244B		CD S6244B
	CD S254B		CD S6254B
	CD S264B		CD S6264B
	CD S294B		