



# Lampadine **LED** & filamento

Le lampadine a **LED** utilizzano una **sorgente luminosa monocromatica**, la luce è così definita quando è costituita da onde elettromagnetiche che hanno la stessa lunghezza d'onda (ad eccezione dei LED bianchi che normalmente sono bicromatici).

**Usare sempre le lampadine LED con calotte di allarme aventi lo stesso colore.**

L'impiego di lampadine LED a luce bianca accoppiate con calotte di altro colore, ripristinano la funzione di filtro delle calotte con il solo risultato di abbattere la resa luminosa.

Durata, oltre 25.000 ore. Nessun costo di manutenzione o assistenza.

**Basso assorbimento** e **perfetto funzionamento** anche in presenza di forti vibrazioni o urti.

## Colori lampadine



Vendute in confezioni da **10 lampadine**

## LAMPADINE 10 LED

Lampadine con 10 LED con **luce diffusa** a 360° e frontalmente. Attacco BA 15d.  
Particolarmente indicate per l'impiego in colonne luminose e lampade di segnalazione.



### Caratteristiche tecniche

#### Alimentazione

12 - 24 - 48 - 115 - 230 V (altre su richiesta)







#### Colori



#### Assorbimenti

24 V DC/AC, < 50 mA - 115 V AC, < 18 mA

230 V AC, < 17 mA

COLORI	Codici per l'ordinazione				
	12V DC-AC	24 V DC-AC	48V AC	115V AC	115V - 230V AC
	11EA2	11EB2	-	11EF2	11EG2
	-	11EB4	-	11EF4	11EG4
	-	11EB4	-	11EF4	11EG4
	-	11EB5	-	11EF5	11EG5
	-	11EB6	-	11EF6	11EG6
	11EA9	11EB9	11ED9	11EF9	11EG9

## LAMPADINE 45 LED

Lampadine con 45 LED con **luce diffusa** a 360° e frontalmente. Attacco BA 15d.  
Particolarmente indicate per l'impiego in colonne luminose e lampade di segnalazione.



### Caratteristiche tecniche

#### Alimentazione

24 - 115 - 230 V (altre su richiesta)

#### Colori



#### Assorbimenti

24 V DC/AC, < 110 mA - 115 V AC, < 30 mA

- 230 V AC, < 25 mA

## LAMPADINE 45 LED

COLORI	Codici per l'ordinazione		
	24 V DC-AC	115V AC	115V - 230V AC
●	11KB2	11KF2	11KG2
●	11KB4	11KF4	11KG4
●	11KB4	11KF4	11KG4
●	11KB5	11KF5	11KG5
●	11KB6	11KF6	11KG6
○	11KB9	11KF9	11KG9

## LAMPADINE FILAMENTO

Lampadine a filamento robusto e protetto dalle vibrazioni.

Durata 2000 ore lavoro.



Codici per l'ordinazione									
12 V DC-AC		24V DC-AC		30 V		115 V AC		240 V AC	
11-12	5W	11S24	5W	1130V	5W	11E15	5W	11E30	5W
-		11B10	10W	-		11F60	60W	-	
-		11B21	21W	-		-		-	
-		11B45	45W	-		-		-	